

Załącznik nr 1 do Konkursu ofert na dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowo-towarowego w budynku, oznaczonym w ewidencji wewnętrznej nr 4 (klatka nr 2), położonym przy ul. Przeclawskiej 1 w Warszawie [03-879].

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu osobowo-towarowego w budynku, oznaczonym w ewidencji wewnętrznej nr 4 (klatka nr 2), położonym przy ul. Przeclawskiej 1 w Warszawie [03-879], wg poniższej specyfikacji technicznej i wykazanych parametrów:

- Typ dźwigu – dźwig osobowo-towarowy.
- Udźwig nominalny – min. 1 000 kg.
- Liczba przystanków – 3 (0, 1, 2).
- Przystanek podstawowy – 0.
- Wysokość podnoszenia – ok. 7,0 m.
- Wysokość nadszybia – ok. 3,2 m.
- Głębokość podszybia – ok. 1,2 m.
- Wymiar szybu: szerokość x głębokość – 2,0 m x 2,4 m.
- Ściana szybu – cegła pełna.
- Wytrzymałość ogniowa drzwi szybowych – bezklasowe.
- Liczba dojazdów do kabiny – kabina bez przelotu.
- Sufit, boczne ściany kabiny, tylna ściana kabiny – stal nierdzewna szczotkowana.
- Podłoga – antypoślizgowa.
- Poręcze – zaokrąglone na 3 ścianach kabiny – stal nierdzewna szczotkowana.
- Cokoły – wysunięte – stal nierdzewna szczotkowana.
- Odbojniki – 2 rzędy – stal nierdzewna szczotkowana.
- Oświetlenie – LED.
- Panel dyspozycji – stal nierdzewna szczotkowana.
- Typ przycisków – mechaniczne.
- Kasety wezwań/dyspozycji – stal nierdzewna szczotkowana.
- Piętrowskazywacze na wszystkich przystankach.
- Drzwi kabinowe – stal nierdzewna szczotkowana.
- Wykończenie drzwi szybowych – stal nierdzewna szczotkowana.
- Próg drzwi kabinowych – dostosowany do użytkowania pod wózki typu „paleciak”.
- Próg drzwi szybowych – dostosowany do użytkowania pod wózki typu „paleciak”.
- Funkcje komunikacji i łączności – połączenie kabina – służby ratownicze, informacja głosowa w kabinie, moduł komunikacji, moduł monitorujący, alarm.
- Demontaż, wywóz i utylizacja starego dźwigu oraz odpadów powstałych podczas wykonywania prac.
- Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, sprzątanie po wykonaniu wszystkich prac.

Oferent zobowiązany jest do wykonania niezbędnych prac budowlanych i elektrycznych w celu dostosowania szyby windowego/maszynowni do nowego dźwigu osobowo-towarowego.

Oferent zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń (jeżeli będą wymagane) oraz pozytywnej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia i rejestracji dźwigu w odpowiedniej jednostce dozoru technicznego w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnych upoważnień.

W ofercie należy uwzględnić zakres wszystkich robót koniecznych do kompleksowej realizacji zadania.

